

CONTROLES Y MANDOS VÍA GSM *by Sonder*

No sólo mejoramos, además Ampliamos Gama

TELKAN 1



TELKAN 2



TELKAN 4



TELKAN 1/2



TELKAN 4

Mando telefónico vía GSM alimentado a 230VAC con 2 relés 16A SPDT 2 relés 5A SPST, 3 sondas PTC2000 (-40...+140°C), 3 alarmas por cierre de contactos, una entrada transductor 4...20mA y entrada para batería externa. Pulsador marcha/paro manual sin gasto de SMS.

SONDERTEL GSM

- Menú en 9 idiomas, estadísticas y función "Alive"
- Sonda temperatura de 3 metros y escala de -40 a +140°C
- Enchufe de hasta 16A (3.500W)
- Pulsador de ON/OFF manual, sin enviar SMS
- Posibilidad de vincular alarma con maniobra del relé
- Conexiones temporizables y memoria del estado en caso de fallo de red
- Leds indicativos de cobertura, alimentación y estado del relé
- Información VÍA SMS: Estado del relé, Alimentación, Funcionamiento, Cobertura, y Temperatura actual y media de las 4 últimas horas.

*El más fácil de instalar
Gestión de 1 canal y
Sonda de temperatura*



SEGURIDAD

Logo IR, IRW



- Vigilancia
- Micrófono
- Fallo red
- Protocolo Contact ID
- GSM

Detectores de Presencia

Logo GATE



- 3 alarmas Puerta abierta
- Apertura Acceso
- Fallo red
- GSM
- Configuración por USB

Controles de Accesos

Logo WS



Interior Exterior

Sirenas

